

DIAMANT

Ausführung	NV = nicht verstellbar	KF = Kopf- und Fußteil verstellbar	MOT = Kopf- u. Fußteil elektrisch verstellbar über Kabelfernbedienung
Leisten			
Anzahl	28	28	28
Lagerung	aufliegend	aufliegend	aufliegend
Breite			
bei 90/200 cm	35 mm	35 mm	35 mm
bei 140/200 cm	35 mm	35 mm	35 mm
Stärke			
bei 90/200 cm	8 mm	8 mm	8 mm
bei 140/200 cm	11 mm	11 mm	11 mm
Härtegradverstellung	ja	ja	ja
Mittelgurt	ja	ja	ja
Abmessungen, exakte			
generell in der Länge	4 cm kürzer	4 cm kürzer	4 cm kürzer
generell in der Breite	1 cm kürzer	1 cm kürzer	1 cm kürzer
Bauhöhe	80 mm	80 mm	95 mm
Holm	50 mm	50 mm	70 mm
Einbautiefe	-	-	90 mm
Gewicht			
bei 90/200 cm	10 kg	15 kg	27 kg
bei 140/200 cm	17 kg	24 kg	37 kg
Belastbar bis max.			
bei 90/200 cm	130 kg	130 kg	130 kg
bei 140/200 cm	130 kg	130 kg	130 kg
Volumen			
bei 90/200 cm	0,102 m ³	0,134 m ³	0,291 m ³
bei 140/200 cm	0,204 m ³	0,260 m ³	0,582 m ³
Matratzen			
geeignet für	jeden Matratzentyp	jeden Matratzentyp	Kaltschaum u. Visco
Motor	-	-	2 Stück - 24 Volt
Lieferbare Größen	80-160x190/200 cm	80-160x190/200 cm	80-140x190/200 cm
Überlängen	210/220 cm	210/220 cm	210/220 cm
Sondermaße	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten