

PREMIFLEX

Ausführung	NV = nicht verstellbar	KF = Kopf- und Fußteil verstellbar	LIFT = Kopf- Fußteil verstellbar und mit Gasdruckfeder	MOT = Kopf- u. Fußteil elektrisch verstellbar über Kabelfernbedienung
Leisten				
Anzahl	28	28	28	28
Lagerung	aufliegend	aufliegend	aufliegend	aufliegend
Breite				
bei 90/200 cm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
bei 140/200 cm	35 mm	35 mm	35 mm	35 mm
Stärke				
bei 90/200 cm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
bei 140/200 cm	11 mm	11 mm	11 mm	11 mm
Härtegradverstellung	ja	ja	ja	ja
Mittelgurt	ja	ja	ja	ja
Zonen	5-Zonen Rahmen	5-Zonen Rahmen	5-Zonen Rahmen	5-Zonen Rahmen
Abmessungen, exakte				
generell in der Länge	4 cm kürzer	4 cm kürzer	4 cm kürzer	4 cm kürzer
generell in der Breite	1 cm kürzer	1 cm kürzer	1 cm kürzer	1 cm kürzer
Bauhöhe	85 mm	85 mm	100 mm	110 mm
Holm	50 mm	50 mm	70 mm	70 mm
Einbautiefe	-	-		90 mm
Gewicht				
bei 90/200 cm	12 kg	17 kg	18 kg	30 kg
bei 140/200 cm	19 kg	27 kg	29 kg	37 kg
Belastbar bis max.				
bei 90/200 cm	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
bei 140/200 cm	130 kg	130 kg	130 kg	130 kg
Volumen				
bei 90/200 cm	0,159 m ³	0,159 m ³	0,159 m ³	0,291 m ³
bei 140/200 cm	0,318 m ³	0,318 m ³	0,320 m ³	0,582 m ³
Matratzen				
geeignet für	jeden Matratzentyp	jeden Matratzentyp	jeden Matratzentyp	Kaltschaum u. Visco
Motor	-	-	-	2 Stück - 24 Volt
Gasdruckfeder	-	-	Liftfunktion im Fußteil	-
Lieferbare Größen	80-140x190/200 cm	80-140x190/200 cm	80-140x190/200 cm	80-140x190/200 cm
Überlängen	210/220 cm	210/220 cm	210/220 cm	210/220 cm
Sondermaße	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

technische Änderungen vorbehalten